



Bacau- Romania Str Arcadie Septilici 7B

e-mail: [office@gluon.ro](mailto:office@gluon.ro); [daniel.nastrut@gluon.ro](mailto:daniel.nastrut@gluon.ro)

<http://www.gluon.ro/>

Tel: 0040 234 515346

Fax: 0040 234 206876

0040 755 070044

0040 755 070043

C.U.I. 26235230 J04/1100/2009 Cod IBAN: RO95RNCB0026113257780001 - BANCA COMERCIALA ROMANA SUC. BACAU  
CONT TREZORERIE :RO89TREZ0615069XXX011797 TREZORERIA MUNICIPIULUI BACAU

## FISA TEHNICA MICROPAN NORMAL

### Compozitie:

Enzime celulare/celuloza	Microorganismele selectate
Enzime	Fucus Laminaria
Enzime pancreatice	Saruri minerale de Calciu si Magneziu
Enzime proteice	
Enzime Alfa-Amylase	Alge de mare
Enzime Beta-Amylase	Saruri minerale
Enzime hemicelulare	Saruri minerale Dolomite
Enzime Pectynase	
Enzime Beta- Glucanase	

### Proprietati fizice:

Aspect: pudra	Inflamabilitate: -----
Ph in solutie: 7,5+/- 1	Spumant:nu
Umiditate: de la 1.5% la 4.5 %	Culoare: bej



### Descriere:

Microorganismele active si enzimele eficiente in salubritatea animalelor si alimentare. In facilitati de crestere a animalelor imbunatatesc microclimatul caselor, diminueaza exalatiile riscante si impiedica formarea a substantelor rau mirositoare(Indole-Scatole) si ajuta profilaxia impotriva bolilor cauzate de bacterii si paraziti. Reduc formarea crustelor si a obstructiilor organice in canalizare si in tevi de eliminare a deseurilor. De asemenea acorda o reducere a consumului domestic de apa si reduc volumul deseurilor si a costurilor de eliminare a deseurilor. In timpul fazei de „intretinere biologica” in fabrici de tratament a deseurilor de apa industriala si septel, reduc valoarea C.O.D-ului, a B.O.D-ului, a amoniacului, fosfatelor, nitratilor, nitritilor, si surfactants.; inhiba formarea florei patogene in fabrica de tratament a deseurilor de apa.

### Mod de folosire si dozare:

- **Facilitati de crestere a animalelor**

Distribuiti uniform Micropan Normal peste gratate, tarcuri, podeaua cotelurilor porcilor, vacilor, viteilor, gainilor, iepurilor in cantitati de 1kg/10000kg de greutate prezenta, o data pe saptamana pentru trei saptamani(*Faza de inceput*). Apoi repetati tratamentul de intretinere la fiecare 15 zile, cu o doza de 1kg la fiecare 20000 kg de greutate vie prezenta(*Faza de intretinere*). Am recomanda sa incepeti tratamentul cand tancurile de depozitare sunt goale sau pline la 1/3 din capacitatea lor.

- **Fabrici de tratare a deseurilor de apa civile, industriale sau din septel**

Este de preferabil sa fie distribuit in faza de intretinere. Doza este determinata conform cu caracteristicile analitice si cu parametrii inflow-urilor deseurilor de apa; poate varia de la 1g/m<sup>3</sup> la 6g/m<sup>3</sup>.